

FVK 41 EZS - Volač s GSM modulom

FVK 41 EZS je automatický telefonný volač s GSM modulom, ktorý po aktivácii z ústredne EZS alebo iného zariadenia hlasovo komunikuje s účastníkmi na mobilných alebo pevných telefonných číslach prostredníctvom siete GSM.

Vlastnosti:

na ohlásenie poplachu slúžia používateľom samostatne definované sms správy, alebo hlasové správy, ktoré je možné spúšťať zo 4 vstupov na rozlíšenie udalostí.

možnosť zasielania sms aj pri návrate vstupu do kľudového stavu
možnosť použiť ako jednoduchú ústredňu EZS ovládanú pomocou SMS

pre ovládanie spúšťačích vstupov je možné použiť napätové výstupy ústrední tak ako aj beznapätové kontakty relé.

pre zvýšenie pravdepodobnosti doručenia poplachových správ je neustále monitorovaná úroveň signálu siete.

výstupy je možné ovládať pomocou SMS správ. Stav výstupov ostáva uložený aj po odpojení napájania.

prijatie platnej SMS je potvrdzované spätnou SMS na číslo odosielateľa.

poruchový výstup signalizuje stratu komunikácie volača s mobilným telefónom a nedostatočnú úroveň signálu siete GSM.

možnosť automatického zasielania stavových sms na užívateľom definované telefónne čísla, sms obsahuje stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit.

automatické zasielanie sms pri výpadku hlavného napájania, pri jeho obnove, pri vybití akumulátora a pri zostávajúom kredite nižšom ako 50 Sk

umožňuje odposluch chráneného priestoru

Technické údaje:

Napájacie napätie: 10 až 14V

Prúdový odber: max. 0,4A

Spúšťačie vstupy: 4 - galvanicky oddelené optočlenmi, ovládacie napätie 5 až 15V AC/DC

Polarita vstupov: voliteľná - pripojením, alebo odpojením ovl. napätia

Počet telefonných čísel pre ovl.výstupu: 0 až 8

Nezávislé telefónne čísla pre ovládanie EZS: 0 až 8

Nezávislý počet telefonných čísel pre hlasové správy

Počet volaných čísel pre SMS: 0 až 8

Min. doba aktivácie vstupov: 2s

Ovládané výstupy: 1 reléový 25V/1A DC

Poruchový výstup: Tranzistorový otv. kolektor, NO 25V/250mA DC

Rozmery: 223 x 158 x 53mm

Klimatické podmienky: prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40C

