

# FVK 44 - Lite GSM volač s mobilným telefónom

*FVK 44-Lite je automatický telefónny volač, ktorý po aktivácii z ústredne EZS alebo iného zariadenia hlasovo komunikuje s účastníkmi na mobilných alebo pevných telefónnych číslach prostredníctvom siete GSM.*

## Vlastnosti:

na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, ktoré je možné spúšťať zo 4 vstupov na rozlíšenie udalostí.

možnosť zasielania sms aj pri návrate vstupu do kľudového stavu

pre ovládanie spúšťačích vstupov je možné použiť napäťové výstupy ústrední tak ako aj beznapäťové kontakty relé.

pre zvýšenie pravdepodobnosti doručenia poplachových správ je neustále monitorovaná úroveň signálu siete.

výstupy je možné ovládať pomocou SMS správ. Stav výstupov ostáva uložený aj po odpojení napájania.

prijatie platnej SMS je potvrdzované spätnou SMS na číslo odosielateľa.

poruchový výstup signalizuje stratu komunikácie volača s mobilným telefónom a nedostatočnú úroveň signálu siete GSM.

možnosť automatického zasielania stavových sms na užívateľom definované telefónne čísla, sms obsahuje stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit.

automatické zasielanie sms pri výpadku hlavného napájania, pri jeho obnove, pri vybití akumulátora a pri zostávajúcom kredite nižšom ako 50 Sk

umožňuje odposluch chráneného priestoru

## Technické údaje:

Napájacie napätie:	11 až 14V
Prúdový odber:	max. 0,4A
Spúšťaacie vstupy::	4, galvanicky oddelené optočlenmi, ovládacie napätie 5 až 15V AC/DC
Polarita vstupov:	voliteľná - pripojením, alebo odpojením ovl. napätia
Počet telefónnych čísel pre ovl.výstupov:	0 až 8 samostatne pre každý výstup
Počet volaných čísel pre SMS:	0 až 8 samostatne pre každý vstup
Mín. doba aktivácie vstupov:	2s
Ovládané výstupy:	4 tranzistorové ,otv. kolektor 25V/250mA DC
Poruchový výstup:	Tranzistorový otv. kolektor, NO 25V/250mA DC
Rozmery:	223 x 158 x 53mm
Klimatické podmienky:	prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40C

