

Hlasový GSM volač - FVN 5110

Externý GSM prístroj

Zariadenie bolo vyvinuté ako doplnkové zariadenie k ústredniám EZS a EPS, na prenos 2 hlasových poplachových správ cez mobilný telefón.

2 poplachové vstupy

Po aktivovaní príslušného vstupu nastane vytočenie čísel uložených v pamäti MT a prehratie príslušnej časti 20 sekundovej správy.

8 čísel pre hlasové správy

Zariadenie sa využíva na oznámenie narušenia objektu s vyzvonením na 8 rôznych telefónnych čísel mobilnej alebo pevnej telekomunikačnej siete.

Kontrola stavu batérie

Modul je naprogramovaný tak, že sám kontroluje stav batérie mobilného telefónu a zároveň kontroluje aj komunikáciu s mobilným telefónom.



Vyžaduje externý GSM telefón NOKIA 5100

dĺžka hlasovej správy: celkovo 20 sek.

aktivačné vstupy: 2 pre 1 objekt

polarita vstupov: voliteľná

počet volaných čísel: 8 čísel na SIM karte spoločne pre oba vstupy

nastaviteľný počet opakovaní správ 2x, alebo 4x

počet volaní na tel. čísla – 2x alebo 1 úspešné

dialkový odposluch pre neobmedzený počet oprávnených volajúcich

kontrola stavu pripojeného MT

automat. zapnutie MT s PIN kódom „0000“

napájanie: 10-15V DC, prúdový odber: typ. 400 mA